

ENGINE POWERED ARTICULATING BOOM LIFTS

AB26J PLUS (AB850J PLUS)

Compliant with CE/EAC/AS standards

Model	AB26J Plus (AB850J Plus)
Dimensions	
Altura máxima de la plataforma	25,65m
Altura máxima de trabajo	27,65m
Alcance horizontal máximo (230kg / 340kg)	19,10m / 17,0m
Máxima altura libre	9,07m
A Longitud total de la plataforma	12,09m
B Ancho de la plataforma	2,49m
C Altura de la plataforma replegada	2,93m
Longitud plataforma (Transporte)	9,49m
Altura de almacenamiento (Transporte)	3,28m
D Distancia entre ejes	3,00m
Distancia (altura suelo)	0,46m
Tamaño de la cesta (L x AN x AL)	2,44m x 0,91m x 1.1m
Performance	
Capacidad máxima de la plataforma (Restingida /Sin restingiones)	230kg / 340kg
Ocupantes permitidos	2 Personas
Velocidad en circulación (plataforma replegada)	0,48km/h
Velocidad en circulación (plataforma elevada)	01,1km/h
Pendiente superable (en conducción)	45%
Rotación del brazo giratorio	360°
Rotación de la plataforma	180°
Activación sensor inclinación	5%
Radio de giro	3.65 m/6.91 m (dirección 2 Ruedas) 2.25 m/4.60 m (dirección 4 Ruedas)
Radio de giro exterior	1,13m
Fuerza lateral máxima admisible	400N
Velocidad máxima de viento	12,5m/s
Neumático	385/65 - 22.5 / Relleno espuma
Power	
Conducción	4WD x 4WS (2WS Opcional)
MOTOR	43 kW/2500 rpm/QSF2.8T3NA60 / Cummins /China T3/EU Stage 3A 36.5 kW/2200 rpm/YCF3050 / Yuchai /China T3
Capacidad tanque hidraulico	150L
Capacidad tanque diésel	150L
Voltaje del sistema	12 V CC
Weight	
PESO	18,640kg (41,094 lbs)(Two-wheel steering) 18,760kg (41,358 lbs)(Four-wheel steering)
Standards Compliance	
CE/EAC	

